EVOXISGROUP®
closing concepts

Veiligheidsdeuren Présence overzicht

Voordeur	Serie	Aantal	BxH	Oppervlakte	Uwaarde
PUR 41mm met 1 zijlicht	EXCELLENCE 65	**x 1**	2200 x 2200mm	4,84m²	**1,43W/m²K**
	Beglazing: U=1.1 Alu Spacer Coated (Ψ= 0,11) Buitenkader: 38K02 - Tussenstijl: 38T02 - Vleugel: 38V03 Gemiddelde Uf : 2,74 (W/m²K)				
PUR 41mm met 2 zijlichten en 1 bovenlicht	EXCELLENCE 65	**x 1**	3200 x 2600mm	8,32m²	**1,57W/m²K**
	Beglazing: U=1.1 Alu Spacer Coated (Ψ= 0,11) Buitenkader: 38K02 - Tussenstijl: 38T02 - Vleugel: 38V03 Gemiddelde Uf : 2,74 (W/m²K)				
PUR 41mm met 2 zijlichten	EXCELLENCE 65	**x 1**	3200 x 2200mm	7,04m²	**1,47W/m²K**
	Beglazing: U=1.1 Alu Spacer Coated (Ψ= 0,11) Buitenkader: 38K02 - Tussenstijl: 38T02 - Vleugel: 38V03 Gemiddelde Uf : 2,7 (W/m²K)				
PUR 41mm met bovenlicht	EXCELLENCE 65	**x 1**	1200 x 2700mm	3,24m²	**1,53W/m²K**
	Beglazing: U=1.1 Alu Spacer Coated (Ψ= 0,11) Buitenkader: 38K02 - Tussenstijl: 38T02 - Vleugel: 38V03 Gemiddelde Uf : 2,95 (W/m²K)				
PUR 41mm	EXCELLENCE 65	**x 1**	1200 x 2200mm	2,64m²	**1,29W/m²K**
	Beglazing: U=0.65 Insulated panel (Ψ= 0) Buitenkader: 38K02 - Tussenstijl: 38T01 - Vleugel: 38V03 Gemiddelde Uf : 2,82 (W/m²K)				





Resultaat project

Thermische warmteverliezen overdag (A x Uw) :	**38,73W/K**
Thermische warmteverliezen dag en nacht (A x Ujn) :	**38,73W/K**
Totaal raamoppervlakte (A) :	**26,08m²**
Gemiddelde Uw :	**1,49W/m²K**
Totaal profieloppervlakte (Af) :	**5,96m² = 23%**
Totaal glasoppervlakte (Ag) :	**20,12m² = 77%**

PRÉSENCE
VEILIGHEIDSDEUREN
PORTES DE SÉCURITÉ

sa ANAF PRODUCTS nv • Member of the EVOXISGROUP®
Brugstraat 29 • B-8720 Dentergem • Belgium
Call +32(0)9 388 55 88 • Fax +32(0)9 388 65 24
info@anafproducts.eu • www.anafproducts.eu
ON 0424.250.581 • RPR Kortrijk